

PORTFOLIO GEHC IMAGING

Gamme Arceaux



Brivo

- Amplificateur de brillance 23 cm
- 2.2 kW
- Anode fixe
- SmartConnect



One

- [Amplificateur de brillance 23 cm](#)
- [2.5 kW](#)
- [Anode fixe](#)
- [Batterie de 5 mn](#)



Elite

- [Amplificateur de brillance 23/31cm](#)
- [15 kW](#)
- [Anode tournante](#)
- [3ème axe de rotation latérale](#)

Gamme Amplificateur de Brillance



Elite MiniView

- [Capteur plan CMOS 13 cm](#)
- 12 W
- Anode fixe
- SmartLock



One CFD

- [Capteur plan CMOS 21/31 cm](#)
- [2.5 kW](#)
- [Anode fixe](#)
- [Zoom numérique et stylo digital](#)



Elite CFD

- [Capteur plan CMOS 21/31cm](#)
- [15 kW](#)
- [Anode tournante](#)
- [3ème axe de rotation latérale](#)



Elite CFD MD

- [Capteur plan CMOS 21/31cm](#)
- [15 kW](#)
- [Anode tournante](#)
- [Motorisé, jusqu'à 4 positions mémorisées](#)



OEC 3D

- [Capteur plan CMOS 31cm](#)
- [15 kW](#)
- [Anode tournante](#)
- [Arceau isocentrique](#)
- [Acquisition 3D](#)
- [Compatible navigation](#)

Gamme Capteur Plan CMOS

Nouveautés: Elite 3D

La gamme OEC 3D, conçue pour l'Experience

Conçu pour les procédures de chirurgie du rachis, avec notre expertise en imagerie de coupe.

Éléments techniques et fonctionnels

15 kW, anode tournante.

Capteur CMOS 31 cm

Arceau isocentrique

Export de données en DICOM sans fil

Pédale de scopie sans fil

Outils digitaux innovants sur le Elite CFD :
stylo digital et zoom digital pour gagner en rayonnement

Caméra de positionnement

Reconstruction 3D rapide :
jusqu'à 30 secondes pour 400 vues

Jusqu'à 4 positions mémorisées



OEC 3D



OEC 3D